

神州云科DS6600B系列

交换机

产品介绍 Outline

为满足不断增长的业务需求，数据中心正达到高度虚拟化的私有云存储环境。这种方法使企业可以整合并优化IT资源，提升业务灵活性并降低本支出和总支出。但伴随虚拟化带来的有一系列挑战。数据中心必须应爆炸性数据增长和虚拟化工作负载的动态变化。实现一些基于云的架构的全方位优势，选择合适的方案是关键。

DS6600B系列交换机提供32 Gb/s的光纤（FC）性能。DS6600B交换机可从8个端口扩展到128个端口。DS6600B系列包含三款交换机型号。所有型号均可以4、8、16或32 Gb/s的密度，具体取决于安装的端口。

● DS6610B

DS6610B是一款提供性能和性价比的24端口交换机，专为满足中小型环境中的SAN需求。DS-6610B的1U基本机壳先填充了8个16Gb/s光端口，小型可插拔模块（SFP+）短波光模块，按端口（PoD）套件支持以8端口密度扩展。

● DS6620B

DS6620B是一款64端口交换机产品，在1U外形尺寸中配备48个32 Gb/s的SFP+端口和4个32 Gb/s QSFP端口，旨在满足大中型工作负载以及大型企业的SAN需求。凭借其密度和端口密度，DS6620B可以在任何光存储区域（SAN）中，在相对小的封装中实现高密度的结构。

● DS6630B

DS6630B此型号共有128个端口。有96个标准SFP支持32 Gb/s的端口，以及支持额外32个端口的8个四端口小型可插拔（QSFP）端口。对于尚未准备好对4插槽控制器级产品增加投资，但所部署端口超过典型的48端口入门交换机的中型客户，DS-6630B是不错的选择。DS-6630B通常符合大型企业级客户，一些客户在边缘部署更多端口，但在大型SAN边缘不一定需要控制器级产品。

可软件许可证密钥功能支持您灵活地选择环境所需的功



- 注意：对于 DS6600B 产品 列，有包含企业包的“-EP”（即“Enterprise Package”）的交换机型号。

产品参数 Parameters

规格			
功	DS6610B	DS6620B	DS6630B
! " # \$ % & ' () * +, - . / 0 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 9 : ; ' < = > ? @ ' ABCD' E F G % & H I J % & K L M ' ; ' < / . ' ABCD, NO 6 ; % & P Q % & ' ROS+T' 4 5 U V 2 = > W X E' / . ' < % & H Y Z [\] ^ _ ' @ ` ' < % & 6 a b * c d - e 0 f g h E '+, - . . / 0 1 ' 4 5 i j K L M '@ ` ' < ' / . ' ABCD', NO H k 9 l m n 9 6 '	() * '+, - . / 0 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 9 : ; ' < = > ? @ ' ABCD' E F G % & H I J % & K L M ' ; ' < / . ' ABCD, NO 6 ; % & P Q % & ' ROS+T' 4 5 U V 2 = > W X E' / . ' < % & H Y Z [\] ^ _ ' @ ` ' < % & 6 a b * c d - e 0 f g h E '+, - . . / 0 1 ' 4 5 i j K L M '@ ` ' < ' / . ' ABCD', NO H k 9 l m n 9 6 '	+ , - . @ 0 1 ' o (' ` ; ' < ' ? @ ' ABCD' ! " # \$ % & p ' ` ' < ' ? @ ' ABCD' q , NO ' % & 6 7 8 4 5 o (' @ ` ' < ' ? @ ' ABCD' F G % & H K L M ' ? @ ' ABCD' E r s ' , NO ' 6 ? @ ' ABCD' P Q % & ' ROS+T' t ] u ] v F W X ' / @ ' < % & H k 9 : ' / @ ' < ' ? @ ' ABCD' E r s ' , NO 6 q , NO ' P Q % & t ] u ] v F ` ` ' < ' q , NO ' % & H k 9 l ` ` ' < r s ' q , NO ' 6 w x E % & y ] c z { / . ' ABCD' E r s   } s ' , NO 6 m n U V 2 4 5 ~ • i j K L E ' ? @ ' ABCD' . ` ' % & U V 2 H o (' ` ; ' < ' ? @ ' ABCD' r s , NO 6 ` ` ' < r s	

	% & ²<e´0μ¶« <eÄ´0μ¶« < e´0μ¶« N´0μ¶« < Äe´0μ¶« <] Ä % & ³ 4 ÄÆ'	
--	---	--

			,,H'v@<,,¼<UV2 定< 受信任UV2'
--	--	--	------------------------------

À Á ' .,¹º»¼½¾¿' ! " p À .,¹º»¼½¾¿' ! " p À Á H9
 Á H9 : Ð ó p ! 回 š < : Ð ó p ! 回 š < ™ š C延
 ™ š C延 C < C < 像: 内 { 发
 像: 内 { 发 器H0μ,«' 器H0μ,«' p í î ï â c
 p í î ï â c À Á H
 9 : 境 < N·'ÿ¼g'
 p '0ºth¼fS ° N·' š
 ²< ÿ 器< ã Á 守
 护 序 启G < ! " Ž
 • 况 < Ð Ñ <
 ¶Ã,t»°p¹' 志 录p
 G 启G 'R¶¶+T'